



غطاء البولي ايثيلين للأنبوب

بلاستيك كار، يناير 2021

غطاء البولي ايثيلين للأنبوب

هذا المنتج هو فيلم البولي ايثيلين متعدد الطوابق بكثافته منخفضة (LDPE) وسماكته حوالي ٢٠٠ ميكرون، ويستخدم كغطاء مكمل للأنابيب المصنوعة من حديد الزهر غير المكسرة والأنابيب المعدنية أو البلاستيكية، ويعد غطاء اقتصادي للحفاظ على خطوط الأنابيب ضد التربة المسببة للتآكل. يكون الاستخدام الأكثر لهذا الغطاء في الصناعات البنائية والإنشائية للطرق.

نظرا لأن هذه الأنابيب توضع غالبا تحت الأرض، لمقاومة ومثانة أغطية البولي ايثيلين يتطلب إنتاجها حسب معيار ISO8180 ويجب استخدام مادة مضافة خاصة لزيادة مقاومة المنتج ومثانته.

في الوضع العادي تتسرب بعض الرطوبة في الأرض، ولو أن الرطوبة المدخلة لها خاصية مسببة للتآكل في البداية ولكن سينتهى تدخر الأكسجين تحت الغطاء وتتوقف عملية الأكسدة في وقت قريب جدا.

يوصى استخدام هذا الفيلم في الحالات التالية:

- التربة أو المقاومة الكهربائية المنخفضة التي تدل على مقدار كبير لتآكل التربة.
- التربة التي لها سطح كبير من الكبريتات أو الكلوريدات أو الأنشطة البكتيرية.



اسم المنتج	غطاء البولي ايثيلين
الأسماء الأخرى	واقى الأنبوب، طلاء الأنبوب، غطاء الأنبوب
الاستخدامات	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تغطية الأنبوب فى التربة المسببة للتآكل
الميزات	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أفلام مرنة وقوية وممتينة ▪ مقاوم للتثقيب والتمزق أو التشقق ▪ مقاومة عالية ضد المناخ والتآكل ▪ مقاوم لهجوم القوارض والحشرات ▪ تكلفه مناسبة ▪ منع تسرب الرطوبة والمواد الكيميائية ▪ سهولة النقل والتثبيت ▪ عدم الحاجة للصيانة والإصلاح ▪ إمكانية إعادة تدوير البضاعة
السمك	يتم إنتاجه بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ميكرون. حسب طلب العميل.
العرض	يتم إنتاجه عادةً من ٨ إلى ٣٤ سم. حسب طلب العميل.
اللون	يتم إنتاجه باللون الأسود، والشفاف، والأسود/الفضي. حسب طلب العميل.
التعبئة والتغليف	اللفة المغطاة بغلاف البولي ايثيلين، القطر الداخلى للملف ٧٦ ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخدام الأغشية البلاستيكية.



پلاستیکار
PlasticKar



العنوان: ایران، طهران، شارع ونک، زقاق ارم، رقم 1، الوحدة 6، الرمز البريدي 1994733131

الهاتف: +98 21 - 88 79 08 27-8 | الفاكس: +98 21 - 88 88 07 35

www.plastickar.com

info@plastickar.com