



# فيلم الأساس

پلاستیک کار، يناير 2021

## فيلم الأساس

يتم إنتاج أفلام الأساس أو صب الخرسانة عادةً من البولي إيثيلين المعاد تدويره وباللون الأسود أو الرمادي أو الأخضر وبأحجام وسماكات مختلفة على شكل لفة. لمتانته وقوة أكثر ضد الظروف البيئية يوصى استخدام أفلام الأساس بالدرجة الأولى التي يتم إنتاجها من المواد الخام وباللون الشفاف.

| اسم المنتج       | فيلم الأساس  |
|------------------|--|
| الأسماء الأخرى   | فيلم صب الخرسانة، فيلم البناء، فيلم بناء الأساس، فيلم صنع الأساس   |
| الاستخدامات      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ عند بناء أساس المباني، وقبل صب الخرسانة</li> <li>▪ كعازل الحرارة والرطوبة عند صب الخرسانة لأساس الأرضية</li> </ul>                                  |
| الميزات          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تكلفة مناسبة</li> <li>▪ غطاء مناسب وموحد</li> <li>▪ منع تسرب الرطوبة</li> <li>▪ سهولة التثبيت</li> <li>▪ عدم الحاجة إلى الصيانة والإصلاح</li> </ul> |
| السماكة          | يتم إنتاجه بين ٧٠ إلى ٢٠٠ ميكرون. حسب طلب العميل.  |
| العرض            | يتم إنتاجه من ٤٠ سم إلى ١٠ أمتار. حسب طلب العميل.  |
| اللون            | يتم إنتاجه باللون الرمادي والأخضر والأسود والشفاف. حسب طلب العميل.   |
| التعبئة والتغليف | اللفة المغطاة بغلاف البولي إيثيلين، القطر الداخلي لللف ٧٦ ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخدام الأغشية البلاستيكية.  |



پلاستیکار  
PlasticKar



**العنوان:** ایران، طهران، شارع ونک، زقاق ارم، رقم 1، الوحدة 6، الرمز البريدي 1994733131

الهاتف: +98 21 - 88 79 08 27-8 | الفاكس: +98 21 - 88 88 07 35

[www.plastickar.com](http://www.plastickar.com)

[info@plastickar.com](mailto:info@plastickar.com)